



## ARMARIO RACK ANCHO 600

Los armarios rack de 19" son perfectos para albergar cualquier tipo de sistema electrónico, ya sean dispositivos precisos y sofisticados como pesados y voluminosos servidores. Para satisfacer el amplio abanico de necesidades de los equipos, disponemos de armarios de 19" con un avanzado diseño, una cuidada estética y una amplia gama de medidas que van desde armarios de 18U hasta 42U y fondos que varían entre los 600mm y 1200 mm

### Características:

- Puerta de vidrio templado de 5 mm con diseño de puntos segrafiado.
- Montantes 19" con las unidades numeradas y ajustables en profundidad (dos frontales y dos traseros).
- Patas (4) de nivelación ajustable incluidas.
- Ruedas (4) de alta resistencia (opcionales).
- Entrada superior de cables y tapas atornilladas en suelo para configurar el paso necesario mediante tapas independientes.
- Cierre en puerta frontal con maneta abatible con llave.
- Kit de unión disponible para configuración en batería.
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).
- Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 75% con taladros hexagonales.
- Diseño estándar elegante para espacios singulares
- Capacidad de carga 800Kg

### Material:

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 2 mm.
- Espesor en perfiles armadura de 1,5 mm.
- Espesor resto de piezas de 1,2 mm.

### Acabado final:

Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático EPOXI  
RAL- 9004 NEGRO.

### Grado de protección:

IP-20.



### Normas:

ANSI/EIA RS-310-D  
IEC297-2  
DIN41494-PART1  
DIN41494-PART7





## ARMARIO RACK ANCHO 600

### Detalles:

---

- Ventilación en puerta trasera 75% del área.
- Cierre de maneta abatible con llave y tira ornamental roja en cristal.
- Unidades rack numeradas en todos los perfiles.
- Cierres rápidos en laterales. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).
- Entrada de cables superior con tapa atornillada en trasera y laterales.
- Tapas modulares en el techo para montar módulos de ventilación.
- Tomas de tierra en todas las piezas del armario con etiquetas normalizadas.
- Entradas de cables en el suelo con tapas independientes atornilladas para poder ajustar el paso necesario. También cuneta con entradas en frontal y trasera de la estructura de 19" con tapa atornillada.
- Pies niveladores incluidos.
- Ruedas de gran capacidad de 150 kg (Opcionales).
- Patas Antivuelco de todos los modelos (Opcionales).





## ARMARIO RACK ANCHO 600

Referencia:

Referencia	Medidas	Altura (H)	Ancho (A)	Fondo (F)	Paso Lateral( LT)
CIT/R-18U66	18U.600X600	915	600	600	320
CIT/R-27U66	27U.600x600	1315	600	600	320
CIT/R-27U68	27U.600x800	1315	600	800	520
CIT/R-27U61	27U.600x1000	1315	600	1000	720
CIT/R-27U62	27U.600x1200	1315	600	1200	920
CIT/R-42U66	42U.600x600	1980	600	600	320
CIT/R-42U68	42U.600x800	1980	600	800	520
CIT/R-42U61	42U.600x1000	1980	600	1000	720
CIT/R-42U62	42U.600x1200	1980	600	1200	920

