



## ARMARIO RACK ANCHO 800

Los armarios rack de 19" son perfectos para albergar cualquier tipo de sistema electrónico, ya sean dispositivos precisos y sofisticados como pesados y voluminosos servidores. Para satisfacer el amplio abanico de necesidades de los equipos, disponemos de armarios de 19" con un avanzado diseño, una cuidada estética y una amplia gama de medidas que van desde armarios de 27U hasta 47U y fondos que varían entre los 600mm y 1200 mm

### Características:

- Puerta de vidrio templado de 5mm con diseño de puntos serigrafiado.
- Conjunto de canaletas verticales guiacables para el paso de cables a ambos lados en frontal, con tapa de anclaje rápido sin tornillo. Incluye además, 9 anillas en cada canaleta vertical, ya montadas.
- Montantes 19" con las unidades numeradas y ajustables en profundidad (dos frontales y dos traseros).
- Patas (4) de nivelación ajustable incluidas.
- Ruedas (4) de alta resistencia (opcionales).
- Tapas atornilladas en suelo para configurar el paso necesario.
- Cierre en puerta frontal y trasera con maneta abatible con llave.
- Kit de unión disponible para configuración en batería.
- Los paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento con posibilidad de montar cierre con llave (opcional)
- Entrada de cables superior en trasera y laterales con tapa.
- Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 75% con taladros hexagonales con cierre abatible.
- Capacidad de carga 800Kg.
- 



### Material:

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 2 mm.
- Espesor en perfiles armadura de 1,5 mm.
- Espesor resto de piezas de 1,2 mm.

### Acabado final:

Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático EPOXI  
RAL- 9004 NEGRO.

### Grado de protección:

IP-20.

### Normas:

ANSI/EIA RS-310-D  
IEC297-2  
DIN41494  
DIN41494  
PART1  
PART7



## ARMARIO RACK ANCHO 800

### Detalles:

- Entrada de cables superior con tapa atornillada en trasera y laterales.
- Tapas modulares en el techo para montar módulos de ventilación.
- Cierres rápidos en laterales. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).
- Canal con 18 anillas de sujeción interior.
- Entradas de cables en el suelo con tapas independientes atornilladas para poder ajustar el paso necesario. También cuneta con entradas en frontal y trasera de la estructura de 19" con tapa atornillada.
- Tomas de tierra en todas las piezas del armario con etiquetas normalizadas.
- Pies niveladores incluidos.
- Ruedas de gran capacidad de 150 kg (Opcionales).
- Patas Antivuelco de todos los modelos (Opcionales).
- Unidades rack numeradas en todos los perfiles.
- Cierre de maneta abatible con llave y tira ornamental roja en cristal.
- Ventilación en puerta trasera 75% del área.
- Cuando la instalación lo precise, se ha diseñado este conjunto de puertas dobles con aireación en un 75% de la superficie, compatible tanto con el frontal del armario como con la trasera.





## ARMARIO RACK ANCHO 800

Referencia:

| Referencia  | Medidas      | Altura (H) | Ancho (A) | Fondo (F) | Paso Lateral( LT) |
|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| CIT/R-27U86 | 27U.800x600  | 1315       | 800       | 600       | 320               |
| CIT/R-27U88 | 27U.800x800  | 1315       | 800       | 800       | 520               |
| CIT/R-27U81 | 27U.800x1000 | 1315       | 800       | 1000      | 720               |
| CIT/R-27U82 | 27U.800x1200 | 1315       | 800       | 1200      | 920               |
| CIT/R-42U86 | 42U.800x600  | 1980       | 800       | 600       | 320               |
| CIT/R-42U88 | 42U.800x800  | 1980       | 800       | 800       | 520               |
| CIT/R-42U81 | 42U.800x1000 | 1980       | 800       | 1000      | 720               |
| CIT/R-42U82 | 42U.800x1200 | 1980       | 800       | 1200      | 920               |
| CIT/R-47U88 | 47U.800x800  | 2202       | 800       | 800       | 520               |
| CIT/R-47U81 | 47U.800x1000 | 2202       | 800       | 1000      | 720               |
| CIT/R-47U82 | 47U.800x1200 | 2202       | 800       | 1200      | 920               |

