

Datenblatt Art. 800.1542

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Steckdosenleiste 19" 1HE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	32A / 250V~ 50 / 60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	32A / 250V~ 50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m Öfflex Classic 3G4,0mm²	Supply cable	3,0m Öfflex Classic 3G4,0mm²
halogenfrei Farbe Zuleitung	grau	halogenfree Colour supply cable	grey
Stecker	CEE (250V / 32A)	Plug	CEE (250V / 32A)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 8x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz schwarz ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 8x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter black similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ Charakteristik	250V~ 16A Schmelzsicherung träge	Fuses Rated voltage Rated current Type Characteristic	250V~ 16A Fuse slow
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm) Plattform	424x44x47 1 HE	Dimensions (mm) Plattform	424x44x47 1HE
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste 19" 1HE 2x Befestigungswinkel		Scope of delivery 1x Power strip 19" 1U 2x mounting brackets	
Im Karton		In carton	

