

Datenblatt Art. 800.2336

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ALU 1HE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	32A / 250V~	Rated current / rated voltage	32A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G4,0mm²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G4,0mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE L+N+PE, 6h (230V / 32A)	Plug	CEE L+N+PE, 6h (230V / 32A)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x IEC60320 C19		4x IEC60320 C19	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
24x IEC60320 C13		24x IEC60320 C13	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°		Black, similar to RAL 9005, 0°	
10A / 250V~, IP20		10A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
2x Leitungsschutzschalter (LS)		2x Circuit breaker (CB)	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	16A	Rated current	16A
Auslösecharakteristik	C	Tripping characteristic	C
Polzahl	1	Number of poles	1

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Abmessungen	1147,5x44x47mm	Dimensions	1147,5x44x47mm
Plattform	1 HE	Platform	1 HE
Profil	VM	Profile	VM
Material		Material	
Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, lichtgrau ähnlich RAL 7035		Cover: PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL 7035	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Steckdosenleiste ALU 1HE 2x Befestigungswinkel		1x Power strip ALU 1HE 2x Mounting brackets	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
----------------------	--	--------------------------	--

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-15°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-15°C - 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Zeichnung

Drawing

