



## ARMARIO EXTERIOR IP-55

Los armarios de exterior IP-55 se presentan como la solución para albergar equipos electrónicos que trabajaran en ambientes hostiles por su fiabilidad, resistencia y seguridad.

Se presentan en sus dos modalidades: Standard y Termoaislados.

### Características Armarios Estándar:

- Armario para montaje exterior con tejadillo vier-teaguas.
- Formado por una estructura de acero de 2mm de espesor, lo que aporta una extraordinaria rigidez y seguridad.
- Laterales, trasera y puerta principal de 2mm de espesor.
- Cierre con cuatro puntos de anclaje, bisagras interiores de fundición (Zamac), dos montantes interiores para 19", junta de goma.
- Protegido por una base de imprimación, anticorrosiva de metales féreos y pintados en Ral7032 de intemperie.



### Grado de protección:

IP-55.

Ref.	Nº de U	Alto	Útil	Ancho	Fondo
CIT/EX/E-24	24	1420	1145	600	600
CIT/EX/E-30	30	1685	1410	600	600
CIT/EX/E-40	40	2130	1855	600	600

### Características Armarios Termoaislado:

- Se presentan con las mismas características que el modelo Standard con la peculiaridad de incorporar una doble pared comunicada al exterior por toma de aire inferiores y salidas superiores por todo el perímetro, que por inducción de aire, aísla al armario de la temperatura ambiente.
- Existe una línea de componentes de Extracción Forzada de Aire.
- Bajo demanda se puede suministrar en cualquier medida y acabado.



### Grado de protección:

IP-55.

Ref.	Nº de U	Alto	Útil	Ancho	Fondo
CIT/EX/T-24	24	1420	1145	600	600
CIT/EX/T-30	30	1685	1410	600	600
CIT/EX/T-40	40	2130	1855	600	600